

Краткие технические характеристики:

MS8217



Измерение постоянного напряжения: 0.1 мВ ... 1000 В погрешность 0.5%
Измерение постоянного тока: 0.1 мкА ... 10 А погрешность 1.5%
Измерение переменного напряжения: 0.1 мВ ... 1000 В погрешность 1.0%
Измерение частоты переменного напряжения: 40 Гц ... 500 Гц
Измерение переменного тока: 0.1 мкА ... 10 А погрешность 1.5%
Измерение частоты переменного тока: 40 Гц ... 200 Гц
Измерение сопротивления: 0.1 Ом ... 40 МОм погрешность 0.5%
Измерение емкости: 0.01 нФ ... 100 мкФ погрешность 3.0%
Измерение частоты: 10 Гц ... 100 кГц погрешность 0.1%
Измерение частоты: -55°C ... 1000°C погрешность 2.0%
Максимально индицируемо число 4000
Тестирование диодов зуммером
Относительные измерения
Удержание показаний
Автоматическое выключение питания
Автоматическая и ручная установка пределов измерения
Чехол
Механическая и электронная система защиты
Электробезопасность IEC 1010 кат II 1000В
Удобный дизайн по замене батареи и предохранителей
Продолжительность работы от одной батареи до 500 часов
Долгая гарантия работоспособности