

# Зарядное устройство Optimate Lithium 0.8A

## Зарядка, восстановление и тестирование LiFePo4 аккумуляторных батарей

### Особенности:

Аккуратный safeT режим заряда  
Микропроцессорное управление;  
Режим восстановления батарей;  
Тестирование до и после заряда.

### Технические характеристики:

Рекомендуется для:	LiFePo4 аккумуляторные батареи до 50Ач. Не использовать для заряда других видов Li-On батарей
Управление:	Ampmatic™ микропроцессор, 8 ступеней, полностью автоматическое
Ток заряда:	0.8А, 12,8-13,2В
Входной ток:	0.23А@ 240В, 50-60Гц
Лимит времени зарядки:	48 часов (обслуживание: не ограничено)
Цикл обслуживание / тестирование:	30 мин/30 мин (ежечасно)
Тестирование аккумулятора на утерю заряда:	2 возможных результата «хороший» и «заменить»
Размер:	167x65x46мм
Вес:	600г
Корпус:	Пластик ABS, IP54
Монтаж:	Возможность настенного монтажа
Длина кабеля питания:	2м
Длина зарядных кабелей:	2м
Включает аксессуары:	О1 кольцевой разъем постоянного подключения с влагозащищенной крышкой и О4 зажимы типа «крокодил»
Температурный режим:	-20°C / +50°C
Гарантия:	3 года (гарантия замены на новое изделие)
Сертификация (230V модель):	TUV/GS conformity, CE, EAC

### Включает в себя 2 комплекта проводов для подключения:

разъем постоянного подключения — кольца с влагозащищенной крышкой под болт М8 и зажимы типа «крокодил»:

