

## **testo Saveris 2-T3 с дисплеем и двумя разъемами для подключения внешних термопар**

- Два разъема для подключения внешних термопар
- Диапазон измерений: -195... +1350°C (для термопар тип К)
- Встроенная память 2 x 10 000 измеренных значений
- Срок службы батарей 24 месяца
- Пыле и влагозащита класса IP54

### **Технические данные**

#### **Технические данные**

Память	10000
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	-30 ... +50 °C
Тип батареи	4 батарейки AA
Ресурс батареи	2 часов
Размеры	95 x 75 x 30.5 мм

### **Измерение температуры (т/п Тип К)**

#### **Технические данные**

Диапазон измерений	-195 ... +1350 °C
Погрешность	$\pm(0.5 \text{ °C} + 0.5 \% \text{ от изм. знач.})$
Разрешение	0.1 °C

### **Измерение температуры (т/п Тип J)**

#### **Технические данные**

Диапазон измерений	-100 ... +750 °C
Погрешность	$\pm(0.5 + 0.5 \% \text{ от изм. знач.})\text{°C}$
Разрешение	0.1 °C

### **Измерение температуры (т/п Тип Т)**

#### **Технические данные**

Диапазон измерений	-200 ... +400 °C
Погрешность	$\pm(0.5 \text{ °C} + 0.5 \% \text{ от изм. знач.})$
Разрешение	0.1 °C