

# ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



**Серия: MS8200 (MS8202, MS8202A, MS8206, MS8216)**

**Производитель: PRECISION MASTECH ENTERPRISES CO.Ltd.**

**Серия MS8200.** Соответствие: IEC 1010 CAT II 600В Современные портативные цифровые мультиметры серии «MS». Широкий диапазон измерений с высокой точностью. Миниатюрные, легкие, «карманный вариант», очень удобны для использования в местах с недостаточным освещением, так как имеют встроенный фонарь (кроме 8216).

Модель	MS8202	MS8202A	MS8206	MS8216
<b>Номенклатурный номер</b>	<b>119128540</b>	<b>341644307</b>	<b>357253600</b>	<b>304646613</b>
Выбор пределов измерений	Ручной/Автомат	Автомат	Ручной	Автомат
Количество разрядов	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (3260)	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (3999)	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (1999)	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (3999)
Дисплей	полноразмерный		Высота цифр 12мм	10мм
Линейная шкала	графическая	нет	нет	нет
<b>БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ</b>				
Постоянное напряжение (DCV)	0,32В/3,2/32/ 320В/600В 0,7%	400мВ/4/40/400/ 600В 0,7%	2В 0,5% 20/200В/ 600В 0,8%	0,4В/4/40/400/ 600В 0,7%
Переменное напряжение (ACV)	3,2/32/320В/ 600В 0,8%	4/40/400В/ 600В 0,8%	200В/ 600В 1,5%	4В/40/400/ 600В 0,8%
Постоянный ток (DCI)	32мА/ 320мА 1,2%	40мА/ 400мА 1,2%	20мА 1% / 200мА 2%	нет
Переменный ток (ACI)	32/320мА 1,5%	40/400мА 1,5%	40/400мА 1,5%	нет
Сопротивление (R)	320Ом/3,2/32/ 320кОм/ 3,2МОм 1,2% 32МОм 2%	400Ом/4/40/ 400кОм/ 4МОм 1,2% 40МОм 2%	2Ом/20/200/ 2МОм 1%	400Ом/4/40/ 400кОм/4МОм 1,2% 40МОм 2%
Емкость (C)	нет	4нФ40/400/ 4мкФ/40/ 200мкФ 3%	нет	4мкФ/40/400/ 4мкФ/40/ 200мкФ 3%
Частота (F)	нет	10Гц/100/1/10кГц /40кГц 2%	нет	10/100Гц/1/10/ 100кГц 2%
Цикл занятости (Duty Cycle)	нет	0,1-99,9% 2%	нет	0,1-99,9% 3%
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b>				
Тест диодов	есть			
Прозвон цепей на проводимость	звуковой сигнал			
Подсветка дисплея	есть			
Сохранение данных на дисплее (Data Hold)	есть			
Режим относительных измерений (Relative measurement)	нет			есть
Режим пониженного энергопотребления (Sleep Mode)	есть	нет		есть
Индикация разряда батарей и перегрузки по входу «O.L.»	есть		нет	
Тест батарей	нет	есть (1,5В)		нет
Самовосстанавливающийся предохранитель по току	есть		нет	
Автоматическое отключение	есть (10 минут)		нет	есть
Размеры, мм	120 x 61 x 27		128 x 58 x 28	110x 78x 12
Вес, г	120		135	80 (с батареей)
Источник питания	9В (6F22) x1		9В (6F22) x1	1,5 В (LR44) x2
Стандартные аксессуары	Щупы Т 3000, батарея, Инструкция, упаковка			

Тел.: (495) 780-95-09

[www.chipdip.ru](http://www.chipdip.ru)

**ЧИП И ДИП**