

# ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ UNI-T®

Серия: **UT60 (UT60A, UT60B, UT60C, UT60E)**

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

**Серия UT 60.** Современные, надежные, очень популярные, цифровые мультиметры с автоматическим выбором пределов измерений.

Модель	UT60A	UT60B	UT60C	UT60E
Номенклатурный номер	223628971	941843762	587803208	60436379
Количество разрядов	3 <sup>3/4</sup> (3999)			4 <sup>1/2</sup> (19999)
Размер ЖК дисплея	63 x 31 мм			
<b>БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ</b>				
Постоянное напряжение (DCV)	400мВ/4В40В/400В/ <b>1000В</b> 0,8%+1			
Переменное напряжение (ACV)	4В/40В/400В/ <b>750В</b> 1%+5			
Постоянный ток (DCI)	400мкА/4мА/40мА/400мА/4А/ <b>10А</b> 1%+2			
Переменный ток (ACI)	400мкА/4/мА40мА/400мА/4А/ <b>10А</b> 1,5%+5			
Сопротивление (R)	400Ом/4кОм/40кОм/400кОм/4мОм/ <b>40мОм</b> 1%+2			
Емкость (C)	40нФ/400нФ/4мкФ/ <b>100мкФ</b> 3%+5			
Частота (F)	10Гц - 10МГц 0,1%+3			
Температура (°C)	нет			
Цикл занятости (Duty Cycle)	0,1% - 99,9%			
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b>				
Входное сопротивление	около 10 МОм			
Защита от перегрузок(10A)	есть			
Тест диодов	есть			
Прозвон цепей на проводимость	есть			
Режим относительных измерений (Relative Mode)	есть			
Подсветка дисплея	есть			
Функция True RMS	нет			
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold)	есть			
Режим пониженного энергопотребления (Sleep Mode)	нет			
Индикация разряда батарей	есть			
Автоматическое отключение	есть			
Интерфейс для подключения ПК	RS 232C			
Размеры, мм	177x85x40			
Вес, г	340			
Источник питания	9В (6F22)			
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, интерфейсный кабель, программное обеспечение (UT60A UT60E), температурный зонд (UT60C UT60E) Инструкция, упаковка			

Тел.: (495) 780-95-09

[www.chipdip.ru](http://www.chipdip.ru)

 **ЧИП И ДИП**