

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ UNI-T®

Серия: **UT60 (UT60D, UT60F, UT60G, UT60H)**

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

Серия UT 60. Современные цифровые мультиметры с автоматическим выбором пределов измерений и широким диапазоном измерений.

Модель	UT60D	UT60F	UT60G	UT60H
Номенклатурный номер	298420318	199804681	858821375	836176641
Количество разрядов	3 ^{1/2} (3400)	3 ^{3/4} (3999)	3 ^{3/4} (5999)	4 ^{3/4} (39999)
Размер ЖК дисплея	63 x 31 мм			
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ				
Постоянное напряжение (DCV)	340мВ/3,4/34/340В/ 1000В 0,8%+1	400мВ/4/40/400В/ 1000В 0,5%+3	600мВ/6/60/600В/ 1000В 0,5%+3	4В/40/400В/ 1000В 0,1%+5
Переменное напряжение (ACV)	3,4В/34/340В/ 750В 1,5%+3	400мВ/4В/40/400В/ 1000В 1%+2	600мВ/6/60/600В/ 1000В 1%+2	4В/40/400В/ 750В 1%+4
Постоянный ток (DCI)	340мкА/3,4/34/ 340мА/ 10А 1,2%+2	400мкА/4/40/400мА /4А/ 10А 1%+2	60мА/600мА/ 10А 1,2%+3	400мкА/4/40/400мА /4А/ 10А 0,5%+10
Переменный ток (ACI)	340мкА/3,4/34/340м А/ 10А 1,5%+3	400мкА/4/40/400м /4А/ 10А 1,5%+5	60мА/600мА/ 10А 2%+5	400мкА/4/40/400м /4А/ 10А 1,2%+4
Сопротивление (R)	340Ом/3,4/34/340кО м/3,4/ 34МОм 1%+2	400Ом/4/40/400кОм /4/ 40МОм 1%+2	600Ом/6/60/600кОм /6/ 60МОм 1%+2	400Ом/4/40/400кОм /4/ 40МОм 0,5%+10
Емкость (C)	нет	4нФ//40/400/4мкФ/ 40/400мкФ/ 4мФ 4%+3	6нФ/60/600/6мкФ/ 60/600мкФ/ 6мФ 4%+3	40нФ/400//4/40мкФ /400/4мФ/ 40мФ 1,5%+20
Частота (F)	3,4кГц/34/340/ 3,4мГц/ 34мГц 0,2%+2	4кГц/40/400/ 4мГц/ 40мГц 0,05%+3	6кГц/60/600/ 6мГц/ 60мГц 0,05%+3	4кГц/40/400/ 4мГц/40/ 400мГц 0,01%+3
Счетчик оборотов (RPM)	34к/340/3,4М/34 / 340М 0,2%+2	нет		
Температура (°C)	нет		-40...1000 1%+3	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ				
Входное сопротивление	около 10 МОм			
Защита от перегрузок(10А)	есть			
Тест диодов	есть			
Прозвон цепей на проводимость	есть			
Режим относительных измерений (Relative Mode)	нет			есть
Функция True RMS	нет			есть
Аналого-линейная шкала	нет			есть
Сохранение данных на дисплее (Data Hold)	есть			
Сохранение max/min значений	нет			есть
Режим пониженного энергопотребления (Sleep Mode)	есть			
Индикация разряда батарей	есть			
Подсветка дисплея	есть			
Автоматическое отключение	есть			нет
Интерфейс для подключения ПК	RS 232C	нет	RS 232C	нет
Размеры, мм	177x85x40			
Вес, г	320			
Источник питания	9В (6F22)			
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, температурный зонд (UT60G UT60H) интерфейсный кабель, программное обеспечение (UT60D UT60G)			

Тел.: (495) 780-95-09

www.chipdip.ru

 **ЧИП И ДИП**