

# ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ UNI-T®

Серия: **UT600 (UT601(new), UT602, UT603(new))**

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

## Серия UT 600.

Современные специализированные цифровые мультиметры с ручным выбором пределов измерений. Большой диапазон min/max значений измеряемых величин.

Модель	UT601 Измеритель RC	UT602 Измеритель RL	UT603 Измеритель LCR
Номенклатурный номер	973418378	598071230	848170415
Количество разрядов	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (1999)	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (1999)	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (1999)
Размер ЖК дисплея	61x32 мм		
<b>БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ</b>			
Сопротивление (R)	200м/200Ом/ 2кОм/20кОм/200кОм/ 2мОм/20мОм/ 200мОм/ <b>2000мОм</b> 0,8%+1	200м/200Ом/ 2кОм/20кОм/200кОм/ 2мОм/20мОм/ <b>2000мОм</b> 0,8%+1	200Ом/ 2кОм/20кОм/200кОм/ 2мОм/ <b>20мОм</b> 0,8%+1
Емкость (C)	200пФ/2нФ/20нФ/ 200нФ/2мкФ/20мкФ/ 200мкФ/2мФ/ <b>20мФ</b> 0,5%+10	нет	2нФ/20нФ/200нФ/ 2мкФ/20мкФ/200мкФ/ <b>600мкФ</b> 1%+5
Индуктивность (L)	нет	2мГн/20мГн/200мГн/ 2Гн/20Гн/ <b>200Гн</b> 2%+8	2мГн/20мГн/200мГн/ 2Гн/ <b>20Гн</b> 2%+8
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b>			
Тест диодов	есть		
Тест транзисторов	есть		
Прозвон цепей на проводимость	есть		
Индикатор разряда батарей	есть		
Сохранение данных на дисплее (Data Hold)	нет	есть	нет
Размеры, мм	172 x 83 x38		
Вес, г	310		
Источник питания	9В (6F22)		
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, Инструкция, упаковка		

Тел.: (495) 780-95-09

[www.chipdip.ru](http://www.chipdip.ru)

 **ЧИП И ДИП**