

## Характеристики BW1403,BW1404 (USB 2.0 А вилка – А вилка)

Данное изделие предназначено для соединения компьютера с совместимыми посредством данного кабеля периферийными устройствами (внешние жёсткие диски, зарядные устройства для аккумуляторов (AA, AAA) и др.

### Кабель поддерживает:

- Передачу цифровых данных в соответствии со спецификацией USB v. 2.0;
- Скорость передачи данных – до 480 Мбит/с.

Также, кабель позволяет обеспечить питание подключенных к компьютеру устройств.

### Конструкционные особенности кабеля:

- Номинальный внешний диаметр кабеля: 4,5 мм;
- Материал внешней оболочки: ПВХ;
- Калибр и состав жилы сигнальной витой пары: 28 AWG (7 проволок диаметром по 0,127 мм);
- Калибр и состав жилы проводников питания: 26 AWG (7 проволок диаметром по 0,160 мм);
- Внутренние контакты разъемов покрыты 24 К золотом.
- Кабель оснащён ферритовым фильтром для устранения помех, наведённых радиочастотными электромагнитными полями.



### Электрические характеристики:

- Сопротивление жилы сигнальной витой пары постоянному току: не более 0,232 Ом/м при 20°C;
- Характеристический импеданс витой пары: 90 Ом ± 15%;
- Задержка распространения сигнала в витой паре кабеля: не более 26 нс;
- Перекос задержки: не более 100 пс;
- Сопротивление (постоянному току) жилы проводников питания: не более 0,146 Ом/м при 20°C.