

Инструкция по эксплуатации мини-дрели СТ-800.

Данная мини дрель - это идеальный инструмент для домашнего и профессионального использования. Питание мотора мини-дрели осуществляется при помощи шнура (12 В переменного тока).

Шнур подключается напрямую к дрели.

Также имеется набор аксессуаров к данной мини-дрели, включающий пять битов, пять медных резцов, четыре точильных камня и тонкий шлифовальный валик.

Прежде чем приступить к эксплуатации мини-дрели СТ-800 прочитайте внимательно данную инструкцию.

Подготовка к работе:

1. Шнур питания состоит из вилки, которая подключается к обычной розетке и шнур, имеющий на конце разъем с обозначением полярности. Необходимо, чтобы слово «Pr» на разъеме совпадало с «+». Подключите шнур питания к розетке, а гибкую часть шнура к разъему на задней части мини-дрели.
2. Перед подключением дрели, убедитесь в том, что кнопка на корпусе установлена в положение ОРР (белая отметка на переключателе в вертикальном положении) и что в соединительном патроне нет насадки.

Внимание!

Во избежание травм не забывайте отключать мини дрель при смене насадок.

Смена насадок:

1. Отключите питание мини-дрели.
2. Мини дрель имеет резьбовой ротор мотора. Соединительный патрон и гайка патрона удерживают биты на месте. Благодаря фиксатору ротор мотора не вращается при установке бит.
3. Нажмите на фиксатор и поворачивайте гайку патрона, пока фиксатор не совпадет с одним из отверстий в роторе мотора.
4. Открутите соединительный патрон и выньте его, поворачивая против часовой стрелки. Вытяните соединительный патрон из ротора мотора.
5. Выберите соединительный патрон, подходящий по диаметру используемой насадке. Вставьте новый соединительный патрон в ротор мотора и аккуратно закрутите гайку патрона.
6. Установите насадку в отверстие в патроне, так чтобы она входила в патрон как минимум на один сантиметр. Затяните гайку патрона для фиксации насадки. Затем отпустите фиксатор и подключите питание.
7. В процессе работы дрели проследите, чтобы насадка правильно вращалась (т.е. она не должна смещаться с оси при вращении). Если насадка вращается не правильно, отключите питание и проверьте правильность установки насадки.

Меры предосторожности:

1. Будьте осторожны при работе с дрелью, т.к. насадки очень острые. Во время работы рекомендуется надевать защитные очки.
2. В процессе работы дрели не используйте фиксатор, т.к. это может привести к поломке мотора или других частей дрели.
3. Необходимо чтобы отверстия для вентиляции в корпусе дрели были всегда свободны.
4. Не разрешается мочить дрели и шнур питания. Если на дрель попала влага, то необходимо дождаться пока она высохнет.
5. Не разрешается использовать дрель в помещении с горючими материалами.
6. Храните дрель вне досягаемости детей.
7. Ротор мотора прикреплен к электрическому приводу при помощи шестигранного винта, который необходимо периодически проверять.



