

APPA 98III, 99III Цифровые мультиметры

- Измерение переменного (АС, АС+DC) и постоянного напряжения до 1000В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты (напряжение и ток), температуры (только APPA-99III), емкости, сопротивления, проверка целостности цепи (прозвонка), испытание р-п переходов
- Базовая погрешность (DCV): $\pm 0,1\%$ (APPA-98III), $\pm 0,08\%$ (APPA-99III)
- Максимальное разрешение (APPA-99III): 0,1 мВ/0,01 мА/0,1 Ом/0,1 Гц/1 нФ/0,1 °С
- Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
- Автотестирование пост/перем. напряжения (Auto-V) на низкоимпедансном входе (LoZ)
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения (режим VoltSense)
- Измерение Min/ Max значений, режим Smart Data Hold
- Измерение и удержание пиковых значений (от 1 мс - только APPA-99III)
- ЖК-индикатор (6.000) с подсветкой дисплея, граф. линейная шкала (62 сегмента)
- Батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение
- Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м)
- Пыле-, влагозащищённость, безопасность (кат. IV 600 В/кат. III 1000 В)

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80%		APPA 98III	APPA 99III
Автоизмерение напряжения (Auto-V LoZ)	Предел измерений	600 В	
	Погрешность	$\pm (0,5\% + 3 \text{ ед.счета})$	
	Макс. разрешение	0,1 В	
Постоянное напряжение DCV	Пределы измерений	6; 60; 600; 1000 В	
	Погрешность	$\pm (0,09\% + 2 \text{ ед.счета})$	$\pm (0,08\% + 2 \text{ ед.счета})$
	Макс. разрешение	0,1 мВ	
	Вх. сопротивление	10 МОм	
	Защита входа	1000 В	
DCV (диапазон mV)	Пределы измерений	600 мВ	60; 600 мВ
	Погрешность	$\pm (0,1\% + 2 \text{ ед.счета})$	$\pm (0,08\% + 2 \text{ ед.счета})$
	Макс. разрешение	0,01 мВ	
Переменное напряжение ACV	Пределы измерений	6; 60; 600; 1000 В	
	Погрешность	$\pm (1,0\% + 3 \text{ ед.счета})$	$\pm (0,8\% + 5 \text{ ед.счета})$
	Макс. разрешение	1 мВ	
	Полоса частот	50 Гц...500 Гц (АС, АС + DC)	
	Вх. импеданс	10 МОм/100 пФ	
	Защита входа	1000 В	
ACV (диапазон mV)	Пределы измерений	600 мВ	60; 600 мВ
	Погрешность	$\pm (1,5\% + 5 \text{ ед.счета})$	$\pm (1,2\% + 3 \text{ ед.счета})$
	Макс. разрешение	0,01 мВ	0,1 мВ
Постоянный ток DCA	Пределы измерений	6; 10 А	6; 10 А
	Погрешность	$\pm (1,0\% + 3 \text{ ед.счета})$	$\pm (0,8\% + 3 \text{ ед.счета})$
	Макс. разрешение	1 мА	
	Защита входа	Предохранители 10 А/600 В; 1 А/600 В	
DCA (диапазон mA)	Пределы измерений	60; 600 мА	
	Погрешность	$\pm (1,0\% + 3 \text{ ед.счета})$	$\pm (0,8\% + 3 \text{ ед.счета})$
	Макс. разрешение	10 мкА	
Переменный ток АСА	Пределы измерений	6; 10 А	6; 10 А
	Погрешность	$\pm (1,5\% + 3 \text{ ед.счета})$	$\pm (1,2\% + 3 \text{ ед.счета})$
	Макс. разрешение	1 мА	
	Полоса частот	50 Гц...500 Гц	
	Защита входа	Предохранитель 10 А/600 В	
АСА (диапазон mA)	Пределы измерений	60; 600 мА	
	Погрешность	$\pm (1,5\% + 3 \text{ ед.счета})$	$\pm (1,2\% + 3 \text{ ед.счета})$
	Макс. разрешение	10 мкА	
Частота (напряжение, ток)	Диапазон измерений	0,5 Гц...10 кГц/ 10 кГц...100 кГц	
	Погрешность	$\pm (0,1\% + 1 \text{ ед.счета})$	
	Макс. разрешение	0,1 Гц	
	Чувствительность	$\geq \sim 1 \text{ В} / \geq \sim 15 \text{ В}$	
Сопротивление	Пределы измерений	600 Ом; 6; 60; 600 кОм; 6; 40 МОм	
	Погрешность	$\pm (0,8\% + 2 \text{ ед.счета})$	
	Макс. разрешение	0,1 Ом	
	Тестовое напряжение	1,5 В	
	Защита входа	600 В	
Прозвон цепи	Порог срабатывания	30 Ом	

	Индикация	Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц	
	Защита входа	600 В	
Испытание р-п	Макс. ток теста	1,5 мА	
	Напряжение теста	3 В	
	Защита входа	600 В	
Емкость	Диапазон измерений	1 нФ...10 мФ	
	Погрешность	$\pm (1,2 \% + 2 \text{ ед. счета})$	
	Макс. разрешение	1 нФ	
Температура	Диапазон измерений	-	-40 °С...+400 °С
	Погрешность	-	$\pm (1,0 \% + 10 \text{ ед.счета})$
	Макс. разрешение	-	0,1 °С
Общие данные	Измерение ср. кв. зн.	Сигнал произвольной формы	
	Макс. индиц. число	6000	
	Линейная шкала	62 сегмента	
	Скорость измерения	Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с	
	Автовыключение	20 мин (возможна блокировка автовывключения)	
	Источник питания	9 В (тип «Крона»)	
	Срок службы батареи	300 ч	
	Условия эксплуатации	Температура: 0...50 °С; отн. влажность: не более 80 %	
	Габаритные размеры	94 x 190 x 48 мм (в чехле)	
	Масса	460 г	
	Комплект поставки	Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), батарея (установлена), защитный чехол, РЭ. Дополнительно (АРРА 99П): термопара К-типа (1), адаптер термопары (1)	