

## Электрические силовые удлинители на переносных катушках серии NPE

### NPE-R

Удлинители серии NPE-R предназначены для подключения электроприборов, удаленных на расстояние от 20 до 50 м от стационарной розетки и имеющих шнур с плоской или круглой вилкой. Удлинители серии NPE-R имеют корпус типа «катушка» с диаметром 240–260 мм, в зависимости от модели.

Корпус катушки изготавливается из полипропилена первичной обработки, цельнолитой, что повышает его стойкость к механическим нагрузкам. Для удобства переноски удлинителя предусмотрена эргономичная ручка. Сетевой шнур изготовлен из ПВХ провода и армирован неразборной литой вилкой.

Удлинитель имеет 4 гнезда розеток, оснащенных защитными шторками, и автоматический термовыключатель, предохраняющий удлинитель от перегрузок.

- Автоматический предохранитель (термобиметаллический кнопочный прерыватель принудительного включения) для отключения нагрузки при перегрузках и коротких замыканиях. Термобиметаллический предохранитель кнопочного типа имеет биметаллическую пластину, которая, деформируясь (выгибаясь) при нагревании, разъединяет контакты, и цепь остается разомкнутой до тех пор, пока не будет



устранено короткое замыкание, и пользователь не нажмет кнопку для принудительного включения предохранителя.

- Специальный держатель на металлическом основании позволяет фиксировать катушку в нужном для потребителя положении, чтобы остановить дальнейшее разматывание кабеля.
- Поворотная ручка для намотки кабеля на катушку.
- Специальные фиксаторы провода на катушке.
- Пластиковый барабан и мягкая изолирующая ручка исключают примерзания провода и рук при низких (до  $-40^{\circ}\text{C}$ ) температурах и перегрев питающего провода при высоких (до  $+40^{\circ}\text{C}$ ) температурах.
- Изолирующая ручка и пластиковый барабан защищают от поражения электрическим током при поврежденной изоляции.

Незаменимы на стройке, садовом участке, съемочной площадке, в парках с аттракционами, в промышленности и в быту.

Код продукта	Кол-во розеток	Контакт заземления	Защитные шторки	Длина кабеля, м	Тип кабеля	Макс. допустимая нагрузка, Вт	Допустимая нагрузка при смотанном кабеле, Вт	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NPE-R-04-20-X-2x0.75	4	нет	да	20	2x0.75 мм <sup>2</sup>	1300	650	1	4670004 71503 1
NPE-R-04-30-X-2x0.75	4	нет	да	30	2x0.75 мм <sup>2</sup>	1300	650	1	4670004 71504 8
NPE-R-04-40-X-2x0.75	4	нет	да	40	2x0.75 мм <sup>2</sup>	1300	650	1	4670004 71505 5
NPE-R-04-50-X-2x0.75	4	нет	да	50	2x0.75 мм <sup>2</sup>	1300	650	1	4670004 71506 2
NPE-R-04-20-E-3x0.75	4	да	да	20	3x0.75 мм <sup>2</sup>	2200	1100	1	4670004 71507 9
NPE-R-04-30-E-3x0.75	4	да	да	30	3x0.75 мм <sup>2</sup>	2200	1100	1	4670004 71508 6
NPE-R-04-40-E-3x0.75	4	да	да	40	3x0.75 мм <sup>2</sup>	2200	1100	1	4670004 71509 3
NPE-R-04-50-E-3x0.75	4	да	да	50	3x0.75 мм <sup>2</sup>	2200	1100	1	4670004 71510 9
NPE-R-04-30-E-3x1.5	4	да	да	30	3x1.5 мм <sup>2</sup>	3500	1750	1	4670004 71511 6
NPE-R-04-40-E-3x1.5	4	да	да	40	3x1.5 мм <sup>2</sup>	3500	1750	1	4670004 71512 3
NPE-R-04-50-E-3x1.5	4	да	да	50	3x1.5 мм <sup>2</sup>	3500	1750	1	4670004 71513 0

## Электрические силовые удлинители на переносных катушках серии NPE

### NPE-R-RC

Удлинители серии NPE-R-RC предназначены для профессионального применения. Представляют из себя переносные катушки на стальной раме, с замкнутым контуром. 4 розетки с контактом заземления имеют степень защиты IP44, обеспеченную специальными откидными крышками. Помимо этого розетки имеют защитные шторки. Удлинители NPE-R-RC представлены в ассортименте с длиной кабеля 30, 40 и 50 м. Кабель КГ сечением 3x1,5мм<sup>2</sup> с литой вилкой в цвет кабеля. Для удобства переноски удлинителя предусмотрена эргономичная ручка.

Удлинитель имеет автоматический термовыключатель, предохраняющий удлинитель от перегрузок.

- Автоматический предохранитель (термобиметаллический кнопочный прерыватель принудительного включения) предназначен для отключения нагрузки при перегрузках и коротких замыканиях.

Термобиметаллический предохранитель кнопочного типа имеет биметаллическую пластину, которая, деформируясь (выгибаясь) при нагревании, разъединяет контакты, и цепь остается разомкнутой до тех пор, пока не будет устранено короткое замыкание и пользователь не нажмет кнопку для принудительного включения предохранителя.



- Специальный держатель на стальной раме позволяет фиксировать катушку в нужном для потребителя положении, чтобы остановить дальнейшее разматывание кабеля.
  - Поворотная ручка для намотки кабеля на катушку.
  - Специальные фиксаторы провода на катушке.
  - Пластиковый барабан и мягкая изолирующая ручка исключают примерзание провода и рук при низких (-40 °С) температурах и перенагрев питающего провода при высоких (до +40 °С) температурах.
  - Изолирующая ручка и пластиковый барабан защищают от поражения электрическим током при поврежденной изоляции.
- Незаменимы на стройке, на садовом участке, на съемочной площадке, в парках с аттракционами, в промышленности и в быту.

Код продукта	Кол-во розеток	Контакт заземления	Защитные шторки	Защитные крышки (IP44)	Длина кабеля, м	Тип кабеля	Количество штук в коробке	Максимальная допустимая нагрузка, Вт	Допустимая нагрузка при намотанном кабеле, Вт	Штрихкод
NPE-R-04-30-E-IP44-3x1.5-RC	4	да	да	да	30	КГ, 3x1.5 мм <sup>2</sup>	1	3500	1750	4670004 71515 4
NPE-R-04-40-E-IP44-3x1.5-RC	4	да	да	да	40	КГ, 3x1.5 мм <sup>2</sup>	1	3500	1750	4670004 71516 1
NPE-R-04-50-E-IP44-3x1.5-RC	4	да	да	да	50	КГ, 3x1.5 мм <sup>2</sup>	1	3500	1750	4670004 71517 8