

TL175 TwistGuard, Измерительные провода

- Запатентованная выдвижная защита наконечников проводов, соответствующая новым требованиям по безопасности для электрооборудования, согласно которым требуется сократить площадь неизолированной поверхности, одновременно обеспечивая универсальность, необходимую для выполнения большинства измерений.
- Длину неизолированной части наконечника можно сократить с 3/4 дюйма (19 мм) до 4/25 дюйма (4 мм).
- Новая индикация износа измерительных проводов WearGuard™. Каждый измерительный провод покрыт двумя слоями силиконовой изоляции, внутренний слой контрастного цвета для определения порезов, износа и других повреждений провода, которые требуют его замены.
- Измерительные провода с двойной силиконовой изоляцией. Измерительный провод TL175 выдерживает высокие температуры и остается гибким при низких температурах.
- Возврат при деформации даже при высоких нагрузках с обоих концов провода, на испытаниях провод успешно выдержал более 30 000 сгибаний.
- Универсальные входные разъемы, совместимые со всеми приборами, оснащенными гнездом для стандартных закрытых вилок штекерного типа на 4 мм
- Категории безопасности: CAT II 1000 В, CAT III 1000 В, CAT IV 600 В, макс. 10 А, степень загрязнения 2
- Измерительный провод TL175E оснащен съемными насадками 4 мм для универсальности применения
- Щупы всегда позволяют определить категорию безопасности используемого наконечника
- Условия эксплуатации: от -20 до 55 °С, высота: 2000 м
- Соответствует требованиям EN61010-031
- Гарантия — 1 год.