

## Технические характеристики 3М Dynatel™ 2250-E5T3

<b>Приемник</b>	
Режим работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• направленный пик (Directional Peak)</li> <li>• направленный ноль (Directional Null)</li> <li>• одиночный (специальный) пик (Single (Special) Peak)</li> </ul>
Активные частоты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 577 Гц</li> <li>• 8 кГц</li> <li>• 33 кГц</li> <li>• 133 кГц</li> </ul>
Пассивные частоты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,5 кГц (CATV - кабельное телевидение)</li> <li>• 9÷30 кГц (LF)</li> </ul>
Дисплей	жидкокристаллический
Вес	1,9 кг
Температура эксплуатации	-20°C ... +50°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Уровень пыле-влагозащитенности	IP 54

<b>Генератор</b>	
Режим поиска трассы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 577 Гц</li> <li>• 8 кГц</li> <li>• 33 кГц</li> <li>• 133 кГц</li> </ul>
Режим поиска повреждения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/20 Гц – поиск повреждения</li> <li>• 577 Гц/33 кГц – поиск трассы</li> </ul>
Тональный режим	577 Гц и 33 кГц, модуляция частотой 8 Гц
Индукционный режим	577 Гц и 33 кГц
Выходная мощность	5 Вт
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• щелочные батареи типа С (LR14) (6 шт)</li> <li>• внешний источник питания 9–18 В</li> </ul>
Продолжительность работы от батареи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 часов (нормальный уровень мощности передачи)</li> <li>• 10 часов (высокий уровень мощности передачи)</li> </ul>
Габаритные размеры	17,2 x 28,6 x 19,7 см
Вес	2,4 кг