

Артикул модели

ROBITON ЗР045

Тип

ТРАНСФОРМАТОР-КОНВЕРТЕР

ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230В
ЧАСТОТА ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ	50 Гц

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ	110В ~ 50Гц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ВЫХОДНАЯ	45Вт(макс.)

ЗАЩИТА

ТЕРМОЗАЩИТА	Термопредохранитель 150°C/2А
-------------	------------------------------

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	GS
EMC СТАНДАРТ	CE

НАДЕЖНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ	Минимум 50000часов
ПРИРАБОТКА	4 часа 25°C, полная нагрузка, 220В, 50Гц

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	84 мм(длинна)*56 мм(ширина)* 82мм(высота)
ВЕС	350гр макс включая упаковку
ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА	1080Т/0,19мм+900/0,17мм
ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА	1080Т/0,19мм
СЕРДЕЧНИК	41x26мм
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	ЕВРО