Спецификация

Дисплей	Полный набор цветов 3" TFT LCD 400×240
Входной канал	Аналоговый: CH(A)\CH(B)
	Цифровой: CH(C)\CH(D)
Аналоговая полоса пропускания (частот)	>5M
Максимальная частота дискретизации и расширение	72Мс/с, 8 бит
Глубина памяти	4096 точек для каждого канала
Вертикальное разрешение	8 бит
Вертикальная шкала	20мВ-10В/дел (делитель пробника x1)
Горизонтальная чувствительность	0,1 мкс/дел. – 1С/дел.
Горизонтальная позиция	регулируется с курсором
Полное входное сопротивление	> 800КОм
Максимальное входное напряжение	80 Впп (делитель пробника × 1)
Входная Связь	AC/DC
Режимы запуска (триггера)	Auto (Автоматический), Normal (Нормальный), Single (Одиночный), None, Scan (Сканирование)
Запуск источника	CH1/CH2/EXT
Генератор Сигналов	Синусоидальные/Треугольные/ Пилообразные/ Меандр, 10Гц~20КГц
Автоматическое измерение	Max, Min, Vbt, FPS, Vpp, Vdc, RMS
Режим выборки	реальное время
Аксессуары внутри упаковки	батарея / 2 щупа
Размеры (без щупов)	98мм*60мм*14,5мм
Вес	80 грамм (без батареи)